

Filière eaux de pluie enterrée



Disconnexion et, au choix, module de gestion de surface ou pompe submersible avec réalimentation

Nouveau

éligible
Répond aux exigences de l'Arrêté du 3 octobre 2008

Coupe d'une installation enterrée de cuve Simple Peau AT 112 "Sinus", 5 000 l.

Trop-plein pouvant être infiltré dans le sol et ainsi rejoindre la nappe phréatique

- AS** Rehausse à visser REHC 600/580 équipée d'une rehausse supplémentaire REHC 600/150 **RE** (vendue séparément) avec tampon renforcé et isolant vert et sécurité enfant intégrés,
- AF** Aspiration flottante et anti-siphonnage,
- CAR** Clapet anti-retour (vendue séparément),
- CO** Compteur d'eau (vendu séparément),
- CP** Crapaudine (vendue séparément),
- DE** Distribution d'eau non potable,
- FD** Filtre centrifuge à liquide NW25 DUO avec préfiltration pour capter les

- particules et protéger l'installation en aval (vendu séparément),
- FS** filtre dégrilleur "Sinus" démontable, avec rétro-lavage intégré,
- IN** Entrée des eaux filtrées dans cuve,
- MA** Marquage "eau non potable" au-dessus de chaque robinet de soutirage verrouillable, et sur les tuyaux d'alimentation (fournis avec chaque cuve),
- MC** module compact d'alimentation et d'appoint EP avec disconnecteur de réseau,
- OUT** Évacuation des eaux souillées ne transitant

- pas par l'intérieur de la cuve,
- PME** Passage de Mur Étanche pour tube de service, évitant les risques d'inondation du sous-sol (vendu séparément),
- S** Sécurité enfants en inox,
- SI** Siphon de trop-plein, de régulation de débit,
- TD** Tuyau de descente de gouttière,
- TI** Tranquillisateur intégré et anti-remous,
- TP** Trop-plein vers infiltration ou collecteur,
- TS** Tuyau de service entre cuve, Module de Gestion EP, pompe, jauge, rétro-lavage et alimentation électrique.

Kit filtration et traitement pour 2 ans Cintropur® NW 25 Duo



KIT FILTRE NW 25 Duo avec 2 ans de traitement :
article 33638

Nomenclature :

- 2X 5 tamis filtrants 25µ : art.32623
 - 1X NW25 DUO Filtre+Trait.DOM : art.32626
 - 1X fixation murale INOX : art.32628
 - 1X charbon actif 3,4L : art.32640
 - 1X carton 585 x 385 x 220 : art.33666
- Poids total du kit : 6,5kg

Tous les détails en pages 71 à 75

ATTENTION IMPORTANT
Appareil ne rendant pas l'eau potable.

