

Filière eaux de pluie aérienne



Installation aérienne d'une batterie de 3 citernes Aquavario Standard 750 litres et 1 Aquavario "BASIC" 750 litres, soit 3000 litres de stockage

- BF** filtre dégrilleur "BFiltre" démontable,
- CP** Crapaudine (vendue séparément),
- DE** Distribution d'eau non potable,
- IN** Entrée des eaux filtrées dans cuve,
- MA** Marquage "eau non potable" au-dessus de chaque robinet de soutirage verrouillable, et sur les tuyaux d'alimentation (fournis avec chaque cuve),

- MC** Module Compact d'alimentation et d'appoint EP avec disconnecteur de réseau,
- OUT** Évacuation des eaux souillées ne transitant pas par l'intérieur de la cuve,
- SI** Siphon de trop-plein, de régulation de débit,
- TD** Tuyau de descente de gouttière,
- TI** Tranquillisateur intégré et anti-remous,

- TP** Trop-plein vers infiltration ou collecteur,
- TS** Tuyau de service entre cuve, Module de Gestion EP, pompe, jauge, rétro-lavage et alimentation électrique.

Kit de signalisation EP

(Art. 33837)



Kit composé de :

- 4 autocollants « Eau non potable »
- 1 autocollant avec pictogramme « Eau non potable »
- 1 plaque PE « Eau non potable »
- 1 Plaque PE « Attention, bâtiment équipé d'une installation eau de pluie »
- 10m de ruban à enterrer « Eau non potable »



Pour toute installation de cuve, de citerne ou d'accessoire :

- consultez obligatoirement notre livret de l'utilisateur Eaux de pluie EP23 fourni dans chaque appareil,
- respectez impérativement nos consignes d'installation et d'entretien,
- confiez vos travaux à un installateur qualifié.

Kit de soutirage

(Art. 31691)

- Petit boîtier à poser au sol (Ø 15 cm)
- Raccordement au tuyau d'arrosage
- Tuyau de 15 m en PE

